



فينيل أسيتيت/ بيوتيل أكريليت (كوبوليمر) (JP 2013 /H)

الوصف:

مادة بوليمرية مشتركة، تتكون من فينيل أسيتيت مع بيوتيل أكريليت، ذات مقاومة عالية جداً للغسيل بالماء، مقاومة للاصفرار والعوامل القلوية، ممتاز للدهانات الداخلية والخارجية ومواد العزل.

الخواص

المظهر	سائل أبيض لزج
نسبة المواد الصلبة	50 ± 2%
اللزوجة عند درجة 25 °م بويز	3.0 – 5.0
الوزن النوعي غم/سم	1.08 – 1.06
درجة الحموضة	4.5 – 5.0
درجة الحرارة الدنيا لتكوين الفلم °م	9.0 – 12.0
نوع المكثف	سيلوسايز

الإستخدام:

يستخدم في صناعة الدهانات المائية الداخلية والخارجية، ويستخدم في الطلاء المبزّر، ويضاف إلى الخلطات الإسمنتية.

التعبئة:

براميل بلاستيكية سعة 200 كغم، 150 كغم، 125 كغم صافي.

التخزين و صلاحية المنتج :

يحفظ المنتج في مكان جاف، وبدرجة حرارة ما بين (5-30) °م، وبعيدا عن اشعة الشمس المباشرة ومصادر اللهب.

المنتج صالح لمدة عام من تاريخ الإنتاج .